

Pince à sertir hydraulique 100KN à matrices (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300mm²) DORMA ZHO-300



- ✓ **Code pour commander : PSRHZHO300**
- ✓ **Désignation : Pince à sertir hydraulique 100KN à matrices (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300mm²) DORMA ZHO-300**
- ✓ **Domaine : Outillage & matériel de chantier**
- ✓ **Branche : Outillage à main**
- ✓ **Catégorie : Sertissage**
- ✓ **Utilisation : La ZHO-300 est une pince hydraulique manuelle conçue pour le sertissage professionnel de cosses et de connecteurs électriques sur des câbles de forte section. Elle est idéale pour les travaux d'installation électrique industrielle, de maintenance de réseaux et de raccordements de tableaux de distribution. Son système de matrices interchangeable permet de s'adapter précisément à une large gamme de câbles.**
- ✓ **Avantages :**
 - **Polyvalence maximale : Couvre une plage étendue allant de 16 à 300 mm².**
 - **Ergonomie et Maniabilité : La tête de sertissage en forme de "H" pivote à 180°, facilitant l'accès dans les espaces restreints.**
 - **Performance Hydraulique : Système hydraulique à deux étages pour une montée en pression rapide et un effort réduit.**
 - **Sécurité intégrée : Équipée d'une soupape de sécurité interne pour éviter les surpressions et d'un système de rétractation manuelle en cas de besoin.**
 - **Robustesse : Livrée dans un coffret de transport rigide avec un jeu complet de matrices de sertissage hexagonal.**

✓ **Spécifications technique :**

| <u>Propriété</u> | <u>Valeur</u> |
|----------------------------|--------------------------------|
| Plage de sertissage | 16 - 300 mm² |
| Force de sertissage | 100 KN |
| Type de sertissage | Hexagonal |
| Course (Stroke) | 16 mm |
| Longueur | 540 mm |
| Poids | 4.5 kg |



✓ **Caractéristiques techniques :**

- **Matrices :** Interchangeables pour différentes sections de câble.
- **Tête :** Type H, rotative à 180°.
- **Hydraulique :** Pompe à deux vitesses (approche rapide / sertissage haute pression).
- **Protection :** Soupape de sécurité interne contre la surcharge.
- **Accessoires inclus :** 11 paires de matrices (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²) et coffret de transport en plastique.
- **Conformité :** ISO9001 et Certification CE.